

OptiFlex®2 В Spray

Версии и модели

Ручная установка с забором порошка из коробки с помощью помпы OptiSpray

Ручная установка OptiFlex 2 В Spray с помпой OptiSpray является идеальным решением для нанесения покрытий, когда требуется стабильный выход порошка. Установка отличается прямым перемещением порошка из оригинальной коробки и идеально подходит для частой смены цвета. Наклонный вибрационный пол и всасывающие трубки обеспечивают полное использование порошка в коробке. С выходом порошка 300 g/min и высокой эффективностью нанесения достигаются наилучшие результаты покраски.



Standard		Опции
OptiFlex 2 В Spray состоит из: 1x Control Unit OptiStar CG11-P 1x Application Pump OptiSpray 1x Gun OptiSelect GM03		"Расширенный вариант" состоит из 1x Control Unit OptiStar CG11-P 1x Application Pump OptiSpray 1x Gun OptiSelect GM03
Кол-во пистолетов	1	1
Кол-во помп	1	1
Выход порошка	1x 50-300 g/min	1x 50-300 g/min
Part-No.	1014661 (230 VAC) 1014662 (105 VAC) 1014663 (115 VAC)	1014664

Электрические данные	
Напряжение на входе	100 – 240 VAC / 40 VA
Частота	50 – 60 Hz
Температура	0 °C - +40 °C +32 °F - +104 °F
Пневматические данные	
Мах. давление на входе	8 bar / 145 psi
Min. давление на входе	6 bar / 87 psi
Мах. содержание пара в сжатом воздухе	1.3 g/Nm ³
Мах. содержание масла в сжатом воздухе	0.1 mg/Nm ³
Сертификаты	
Ручной пистолет OptiSelect Type GM03	CE 0102 II 2 D PTB11 ATEX 5006
Блок управления ручным пистолетом Type CG11-P	CE 0102 II 3 (2) D PTB11 ATEX 5007
Ручное окрасочное оборудование OptiFlex 2	CE II 3 D IP54 120 °C
Данные OptiFlex 2 В Spray	
Потребление сжатого воздуха при нормальных операциях (зависит от применения и модели)	8 Nm ³ /h

Gema Switzerland reserves the right to make technical changes without notice!



Gema Switzerland GmbH

Mövenstrasse 17 | 9015 St.Gallen | Switzerland

T +41 71 313 83 00 | F +41 71 313 83 83

www.gemapowdercoating.com

